



제품 검사 성적서

Rev. 1 2010.08.10

발급 번호 :

품명 : 원거리 IP영상 전송장치

모델명 : SC-IPC02P

발행일자 :

시험 결과

1. 공통 사항

시험 항목	기준치	시험 결과				
		Sam1	Sam2	Sam3	Sam4	Sam5
재료	양호 할것	양호	양호	양호	양호	양호
구조	양호 할것	양호	양호	양호	양호	양호
부품 및 부속품	양호 할것	양호	양호	양호	양호	양호
전원전압 변동 시험	±10% 에서 이상없이 동작 할 것	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
내전압 / 절연저항 시험	AC 1.2KV, 2초간 견딜 것 / 100MΩ 이상일것	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2. 전기적 특성

2-1. 송신기(SC-IPT02P×1)

시험 항목	Specification	측정치				
		Sam1	Sam2	Sam3	Sam4	Sam5
전송 대역폭(Max)	100Mbps	100Mbps				
Data 전송 방식	Full Duplex	Full Duplex				
출력 전원(Max)	18W / DC 48V	18W / DC 48V				
최대 전송 가능거리(5C-HFBT)	200m	200m				
접속 Port	RJ45 × 1, BNC × 1	RJ45 × 1, BNC × 1				
동작환경	-10°C ~ 50°C, 0 ~ 80%	-10°C ~ 50°C, 0 ~ 80%				
재질 / 중량	알루미늄 / 100g	알루미늄 / 100g				
외형치수	86(W) × 42(H) × 25(D)mm	86(W) × 42(H) × 25(D)mm				
각 기능 및 동작상태	오동작이 없어야 한다	OK	OK	OK	OK	OK

2-2. 수신기(SC-IPR02P×1)

시험 항목	Specification	측정치				
		Sam1	Sam2	Sam3	Sam4	Sam5
전송 대역폭(Max)	100Mbps	100Mbps				
Data 전송 방식	Full Duplex	Full Duplex				
출력 전원	PoE Injector/HUB 또는 DC 48V/1.04A Adaptor	DC 48V				
최대 전송 가능거리(5C-HFBT)	200m	200m				
접속 Port	RJ45 × 1, BNC × 1	RJ45 × 1, BNC × 1				
동작환경	-10°C ~ 50°C, 0 ~ 80%	-10°C ~ 50°C, 0 ~ 80%				
재질 / 중량	알루미늄 / 100g	알루미늄 / 100g				
외형치수	86(W) × 42(H) × 25(D)mm	86(W) × 42(H) × 25(D)mm				
각 기능 및 동작상태	오동작이 없어야 한다	OK	OK	OK	OK	OK

* 위 의뢰자로부터 제출한 시료에 대하여 시행한 시험성적서를 증명함.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금하며 성적서 유효기간은 발행일로부터 90일임.

검사자 S. I. Jang

씨아이즈 주식회사

검토자 D. K. Jung

경기도 성남시 중원구 둔촌대로 555 503~507

승인자 S. K. Kim