



제품 검사 성적서

Rev. 1 2010.08.10

발급 번호 :

품명 : 원거리 IP영상 전송장치

모델명 : SC-IPEUP

발행일자 :

시험 결과

1. 공통 사항

| 시험 항목 | 기준치 | 시험 결과 | | | | |
|---------------|---------------------------------|-------|------|------|------|------|
| | | Sam1 | Sam2 | Sam3 | Sam4 | Sam5 |
| 재료 | 양호 할것 | 양호 | 양호 | 양호 | 양호 | 양호 |
| 구조 | 양호 할것 | 양호 | 양호 | 양호 | 양호 | 양호 |
| 부품 및 부속품 | 양호 할것 | 양호 | 양호 | 양호 | 양호 | 양호 |
| 전원전압 변동 시험 | ±10% 에서 이상없이 동작 할 것 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 내전압 / 절연저항 시험 | AC 1.2KV, 2초간 견딜 것 / 100MΩ 이상일것 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

2. 전기적 특성

| 시험 항목 | Specification | 측정치 | | | | |
|-----------------|---|-----------------------------------|----------|------|------|------|
| | | Sam1 | Sam2 | Sam3 | Sam4 | Sam5 |
| 디지털 전송 대역폭(Max) | TCP Rate : 100Mbps | 100Mbps | | | | |
| Data 전송 방식 | Full Duplex | Full Duplex | | | | |
| PoE 규격 | Data In : Non standard(always-on) | Data In : Non standard(always-on) | | | | |
| | Data Out : IEEE802.3af / 802.3at | Data Out : IEEE802.3af / 802.3at | | | | |
| 공급 가능 전력 | IEEE802.3af Class 3 Power Device(6.49~12.95W) | 6.49 ~ 12.95W | | | | |
| 최대 확장 거리 | +100m @ CAT.5 | +100m @ CAT.5 | | | | |
| 동작환경 | -10°C ~ 40°C, 0 ~ 80% | -10°C ~ 40°C, 0 ~ 80% | | | | |
| 재질 / 중량 | 알루미늄 / 70g | 알루미늄 / 70g | | | | |
| 외형치수 | 87(W) × 42(H) × 25(D)mm | 87(W) × 42(H) × 25(D)mm | | | | |
| 최대 확장 가능 거리 | 카메라 정격 전력(W) | 0W | 800m(6대) | | | |
| | | 5W | 450m(3대) | | | |
| | | 10W | 300m(2대) | | | |
| | | 15W | 200m(1대) | | | |
| 각 기능 및 동작상태 | 오동작이 없어야 한다 | OK | OK | OK | OK | OK |

* 위 의뢰자로부터 제출한 시료에 대하여 시행한 시험성적서임을 증명함.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금하며 성적서 유효기간은 발행일로부터 90일임.

씨아이즈 주식회사

경기도 성남시 중원구 둔촌대로 555 503~507

검사자 S. I. Jang

검토자 D. K. Jung

승인자 S. K. Kim